



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB30EH-HVF**

### Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" SONY Effio
Чувствительность	0.1 Люкс
Разрешение	650 ТВЛ (День) / 700 ТВЛ (Ночь)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ ~ 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С




- Матрица 1/3" SONY Effio
- Чувствительность 0.1 Люкс
- Разрешение 650 ТВЛ (День) / 700 ТВЛ (Ночь)
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная цилиндрическая видеокамера VB30EH-HVF выпускается в стальном влагозащитном корпусе диаметром 30 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, ручная регулировка фокусного расстояния.

В видеокамере установлена цветная 1/3" SONY **Effio-E** матрица высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL (976(H) x 582(V) эффективных пикселей).



### Размеры камеры видеонаблюдения VB30EH-HVF



## Схема подключения видеокамеры VB30EH-HVF

### Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

