



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VD80PN-V12**

Цветная вариофокальная купольная видеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Super Hi-Res CCD
Чувствительность	0.1 Люкс
Разрешение	650/700 ТВлин
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" Super Hi-Res CCD
- Чувствительность 0.1 Люкс
- Разрешение 650/700 ТВлин
- Питание 12 В (12DC)




Цветная вариофокальная купольная видеокамера VD80PN-V12 предназначена для внутренней установки на потолок. Купол выполнен из поликарбонатного стекла.



Фокусное расстояние 2.8-12мм (F1.6-2.4). Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает инсталляцию системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" Super Hi-Res CCD высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL с разрешением 650/700 ТВ линий.





Размеры камеры видеонаблюдения VD80PN-V12




Схема подключения видеокамеры VD80PN-V12

Комплектация:

1. Купол
2. Коннектор
3. Паспорт

